

TECHNISCHE FICHE BELGIQA PARKET

Eigenschappen	BELGIQA parket biedt u 7 collecties aan, in totaal 35 kleuren. Beschikbaar in alle afmetingen, kwaliteiten, langsafwerkingen en indrukkingen. Elke plank werd zorgvuldig gesorteerd en behandeld met een (kleur)olie of vernis naar keuze. Deze topkleuren hebben één voor één een uniek karakter. Ze creëren een gezellige, stijlvolle sfeer en zijn met veel woonstijlen te combineren. Bestel een meerwaarde voor uw woning!
Houtsoort toplaag	Europese Eik
Onderlaag	Berkenmultiplex (MR Moisture Resistant)
Uitvoering	Meerlaags parket met 4 zijden tand en groef
Afmetingen (geometrie)	10/3 x 185 x 1800-2200 mm 12/4 x 160/180 x 1500-2500 mm 14/3 x 300 x 2410 mm 15/4 x 160/180/200/220/240/260 x 1500-2500 mm 20/6 x 160/180/200/220/240/260 x 1500-2500 mm 19/4 x 300 x 1500-2500 mm
Kwaliteiten	3 sorteringen: prime/bis of bis/rustiek A of rustiek Prime/bis = 1e keus kvkdosse en 1bis kleine knoepjes toegestaan Bis/rustiek A = zeer weinig knopen, max. Ø20mm Rustiek = rustiek A en B, met opgestopte knopen en barstjes toegestaan
Langsafwerkingen	V-voeg / U-voeg / handgekrabde naad / rechte kanten
Indrukking: 5 mogelijkheden (bewerking oppervlak)	Geschuurd / Geborsteld / Verouderd / Lintzaageffect / BELGIQA Scratch
Eindlaag	Geolied of vernist
6 Collecties, in totaal 67 kleuren	“LIFE”: Coast / Beach / Lounge / Pub / Café / Club “ROYAL”: Blanc de Blancs / Blanc intense / Blanc Miel / Bois Brut / Bois Miel / Bois gris / Fumé Clair / Fumé Gris / Fumé Foncé / Fumé Noir “OLYMPUS”: Apollo / Bacchus / Mercurius / Mithras / Ceres / Vulcanus “PROJECT”: Stone / Steel / Rock / Marble “SABLÉ”: Sand / Chrome / Pepper / Dust / Pearl / Dark
Pakinhoud	Variabel, per 0,01 m ²
Installatie	Tand en groef 4Z
Type Installatie	Verlijmd
Vochtgehalte parket	10% (+/- 2%) Het hout werd conform gedroogd tot een evenwichtsvochtgehalte (+- 8%) dat overeenstemt met het gemiddelde binnenklimaat, zijnde een constante luchtvochtigheid van +- 50%, bij een kamertemperatuur van +- 20 à 21°C.
Nabehandeling / Onderhoud	De geoliede of verniste parketplanken zijn perfect machinaal afgewerkt en kunnen na plaatsing onmiddellijk in gebruik genomen worden. Bij BELGIQA vloeren hoeft geen extra laag onderhoudsolie geplaatst te worden, na plaatsing. Bij elk parket hoort het juiste onderhoudsproduct wat belangrijk is voor een lange levensduur van uw parket. Bij BELGIQA parket hoort het Ciranova onderhoudsgamma voor geoliede en verniste parketvloeren. Onderhoudsinstructies kunt u downloaden op onze website www.belgiqa.be
Vloerverwarming	Toegestaan, mits de specifieke richtlijnen nageleefd worden Richtlijnen voor plaatsing parket op vloerverwarming, kunt u downloaden op onze website www.belgiqa.be
Garantie	20 jaar
Waardebepaling (CE Markering)	European Standard: NBN EN 14342
Formaldehyde-emissie (EN 717-1)	E1
Brandreactie (EN 13501-1)	12 en 15mm dikte: Dfl-S1 20mm dikte: Cfl-S1
PCP (pentachloorfenol)	bevat geen PCP
Thermische geleidbaarheid (EN 12524)	$\lambda = 0,17 \text{ W/(mK)}$

